

SCHEDA 2:



Legno in essenza legnosa massiccia di Toulipè

Nomi Commerciali

- Toulipier (francese)
- Tulipwood (inglese)
- Amerikanischer Tulpenbaum (tedesco)

Caratteristiche del Legno di Toulipè

Il **toulipè** è un **legno a fibra dritta e uniforme**, con una tessitura fine. L'alburno è bianco-giallastro tendente al grigio, mentre il durame è giallo-verdognolo che, esposto alla luce, diventa marrone chiaro.

È particolarmente apprezzato per la sua **stabilità dimensionale** e l'eccellente **facilità di lavorazione e verniciatura**, ideale per ottenere **porte laccate** o con tinte delicate di grande effetto. La sua durezza è moderata.

Proprietà del Legno di Toulipè

- Massa volumica secca: circa 480 kg/m³
- Durezza Brinell: circa 3.1 kN (valore indicativo)
- Resistenza: buona resistenza meccanica, inferiore rispetto al rovere o al castagno
- Facilità di lavorazione: eccellente, si presta bene alla tornitura, intaglio e incollaggio
- Durabilità: classificato come non durevole o poco durevole

Impieghi del Legno di Toulipè

Il legno di toulipè è versatile e trova impiego in:

- Porte su misura e pannelli impiallacciati
- Mobili di pregio, anche con finiture colorate
- Elementi per interni, modanature
- Strumenti musicali, intaglio

Nel nostro processo produttivo, il legno di **Toulipè** può essere fornito in versione **grezza**, per permettere la personalizzazione della finitura della tua porta, o **verniciato** secondo le tue preferenze.

PORTE
in KIT



TAGETIS Srl

CCIAA Siena RI/PRA/2017/5505 REA N. SI148514 C.F. e P.IVA 01446880526

Sede Legale : Viale G. MARCONI 42 - (ex Via Arno) - 53036 POGGIBONSI - Siena - ITALY

Sede Operativa : Via P. TOGLIATTI 103 - 50051 CASTELFIORENTINO - Firenze - ITALY

Tel. +39 0571 1554836 - PEC: certificata@pec.tagetis.com

info@tagetis.com - www.tagetis.com